



Tillgängligt för rullstolsburna

Gångväg mot entré: trottoar för fotgängare med jämn markbeläggning.

Entré: huvudentrén rekommenderas i korsningen Torggatan/Nygatan där nivåskillnader har utjämnats med ramp på trottoaren och inne i vindfånget.

Entrédörr: sensorstyrd dörröppningsautomatik med passagebredd minst 84 cm.

Inomhusmiljö: kassadiskar är höj och sänkbara (lägst 75 cm) och från kassadiskar leder en ramp (102 cm bred) till kundtjänstdisken (107 cm hög)



Tillgängligt för synskadade

Gångväg mot entré: trottoar reserverad för fotgängare med jämn markbeläggning.

Entré: huvudentrén rekommenderas i korsningen Torggatan/Nygatan utan nivåskillnader.

Entrédörr: sensorstyrd dörröppningsautomatik med avvikande färgkontrast och kontrastmarkerade glasdörrar och markerad slagyta.

Inomhusmiljö: från kassadiskar leder trappor till kundtjänst som är synlig från entrén. Trappan är kontrastmarkerad med ledstång på båda sidorna. Vid kundtjänst finns sittplatser i varierande höjder: 42, 44, 46 och 54 cm.



Tillgängligt för hörselskadade

Hörslina finns vid kundtjänstdisken.



Tillgängligt för astmatiker och allergiker

Inomhusmiljö: fritt för service -och ledarhundar.



Handikapparkering

Det finns en skyltad (målad på mark) handikapparkeringsplats bland parkeringsplatserna längs med Ålandsbankens fastighet vid Nygatan. Parkering sida-vid sida högst 10 m från huvudentré.



Kundtoalett

- visuellt på dörr
- kontrasterande dörr och inredning.
- engreppsblandare
- kan låses från insidan med en handrörelse



Handikappanpassad toalett

- yta 220 x 220 cm
- dörrbredd 84 cm
- toalettsitthöjd minst 46 cm
- stödhandtag på båda sidor
- engreppsblandare
- kopplat till larm
- fritt manöverutrymme 150x150 cm
- fritt utrymme vid sidor av toalettstol 75/80 cm



Tillgänglig hiss

- storlek 140 x108 cm
- dörrbredd 80 cm
- automatisk skjutdörr eller försedd med dörröppningsautomatik
- manöverpanel inne i hissen 114 cm på höjd och 90 cm från hörn
- manöverpanelens knappar med siffor i relief
- akustisk bekräftelse vid larm
- ledstång vid hissens långsida
- markerat visuellt och taktilt nödtelefon och larm
- visuell information om våningsplan
- möjlighet att kommunicera med larmcentral