



### Tillgängligt för rullstolsburna

**Gångväg mot entré:** trottoar för fotgängare med jämn markbeläggning med kort lutning i längdsledd 2,53 %.

**Entrédörr:** automatisk sidoskjutande dörrar med fritt utrymme framför, bakom och innan entrédörr. Dörrens passagebredd minst 84 m.

**Informationsdisk:** öppen yta framför disk. Disken är hög och sänkbar (ned till 75 cm).

**Ramper:** två ramper (96 cm bred) på bottenvåningens nedre plan; en rak ramp till barnavdelningen (lutning 14 %) och en längre svängd ramp (lutning 5 %) mellan två områden. Avåkningsskydd med kontrasterande ledstänger på båda sidor med halksäker beläggning.

**Inomhusmiljö:** tre olika plan med förflyttning via ramper till bottenvåningen och via hiss till övre plan. Mindre passagevägar minst 90 cm breda och större gångstråk minst 150 cm breda.



### Tillgängligt för synskadade

**Gångväg mot entré:** trottoar för fotgängare med jämn markbeläggning med kort lutning i längdsledd 2,53 %.

**Entrédörr:** automatisk sidoskjutande dörrar med ljushetskontrast och kontrastmarkerade glasdörrar. Markerad slagyta med matta. Inre dörrar är dels en karuselldörr och dels en slagdörr försedd med dörrautomatik som alternativ.

**Informationsdisk:** synlig från entrén utan nivåskillnader. Personlig bemanning att tillgå.

**Innertrappor:** ledstänger på båda sidor, kontrastmarkerade med kännbar och halkfri beläggning.

**Inomhusmiljö:** tre olika plan med förflyttning via ramper till bottenvåningen och via hiss till övre plan. Det finns sittplatser vid varje avdelning. Skyltning på barnavdelning är kompletterad med pictogram. Käpphållare finns vid låneautomat.



### Tillgängligt för astmatiker och allergiker

**Entré:** röktilåten zon minst 10 m från entrén.

**Inomhusluft:** fritt från djur utöver servicehundar och ledarhundar.



### Handikapparkering

Det finns två skyltade handikapplatser längs med trottoaren högst 10 m från entrén med en asfalterad ramp upp till trottoarnivån.



### Kundtoalett

- visuell skylt på dörr
- engreppsblendare
- krok för kläder/ väskor
- kan låses från insidan med en handrörelse



### Handikappanpassad toalett

Nyckel hämtas från informationsdisken.

- visuell skylt på dörr
- kontrasterande dörr och inredning
- yta minst 220x220 cm
- dörrbredd 81 cm
- toalettsitthöjd minst 46 cm
- stödhandtag på båda sidor
- engreppsblendare
- kan låses från insidan med en handrörelse
- fritt manöverutrymme 150x150 cm
- fritt utrymme vid sidor av toalettstol 90/40 cm



### Tillgänglig hiss

- storlek 140 x134 cm
- dörrbredd minst 90 cm
- automatisk skjutdörr eller försedd med dörröppningsautomatik
- manöverpanel utanför hissen på 103 cm höjd
- manöverpanel inne i hissen på 115 cm höjd och 40 cm från hörn
- ledstång längs hissens långsida
- markerad visuell nödtelefon och larm
- akustisk och visuell bekräftelse vid larm