



Tillgängligt för rullstolsburna

Gångväg och entré: fast asfalterad markbeläggning med 25 m från parkering till entré. Entrébyggnaden har tre olika entreér: en huvudentré med ingen nivåskillnad, en entré till restaurangen med en ramp, och en entré till butiken som har en betongplatta med nivåskillnad och träramp. Huvudentrés dörr är minst 84 m och är alltid uppställd. Rampen till restaurangen har en lutning på 11,70%, ledstång på ena sidan med avåkningskydd på vänster sida.

Inomhusmiljö: biljettförsäljning sker genom lucka, 110 cm höjd; med direkt ingång från parkeringen. Restaurang finns i entrébyggnad och flera mindre serveringsställen ute i parken. Från restaurangen leder väg ut till terrassen som har nivåskillnad med trappor. I byggnaden finns hiss till plan 2, försedd med dörröppningsautomatik.

Parken: gångvägarna i parken är belagda med relativt väl packat grus.



Tillgängligt för synskadade

Gångväg och entré: gångytan fungerar även som bilväg. Entrébyggnaden har tre olika entreér: en huvudentré med ingen nivåskillnad, entré till restaurangen med en ramp, och en till butiken som har en betongplatta med nivåskillnad och träramp.

Inomhusmiljö: biljettförsäljning sker genom lucka med direkt ingång från parkeringen. Restaurang finns i entrébyggnad och flera mindre serveringsställen ute i parken. Från restaurangen leder väg ut till terrassen som har nivåskillnad med trappor.

Parken: gångvägarna i parken är belagda med relativt väl packat grus.



Handikapparkering

En skyltad och asfalterad handikapparkering finns på samma sida av vägen som parken, 25 m från entrén. Huvudparkering finns på andra sidan vägen där passagen över Eckerövägen sker via gångväg i tunnel där uppfarten har en lutning på 20 %.



Tillgängligt för astmatiker och allergiker

Det råder djurförbud i lokalerna.

Toaletter, inklusive handikapptoalett finns i separat byggnad nära entrén. En ramp leder fram till dörren med en 9,43% lutning.



Handikappanpassad toalett

- yta 160x160 cm
- dörrbredd 80 cm
- toalettsitthöjd 44 cm
- stödhandtag på båda sidor
- engreppsblandare
- kan låses från insidan med en handrörelse



Tillgänglig hiss

- storlek 125x340 cm
- kontrastmarkerad hissdörr med bredd 85 cm
- toalettsitthöjd 41 cm
- automatisk skjutdörr eller försedd med dörröppningsautomatik
- manöverpanel inne i hiss på 80 cm höjd och 70 cm från hörn
- manöverpanelens knappar kompletterade med siffor i relief/punktskrift
- ledstång längs hissens långsida
- akustiskt larm
- nödtelefon och larm markerade taktilt och visuellt